

WCP-206

水性非固化防水涂料

WATER BASED NON CURING WATERPROOF COATING

一、产品简介

水性非固化橡胶沥青防水涂料是一种新型环保的沥青防水涂料。具有与空气长期接触后不固化，始终保持粘稠胶质的特性；自愈能力强，碰触即粘，难以剥离。

二、产品特点

- 1、可有效吸收来自基层的应力，当外界应力作用时能立即产生形变，保护防水层不受破坏，提高防水层的可靠性并延长防水层的寿命；
- 2、无需养护，施工后可马上进行下道工序；
- 3、具有良好的亲和力，可与大部分材料结合，形成稳定的防水涂层，对基层的平整度要求低，不需要涂刷基层处理剂；
- 4、水性非固化防水涂料为水性材料，对基层要求低。且施工前无需用装置预热。

三、适用范围

非暴露的屋面、地下防水工程、室内厨卫间防水、非饮用水工程；卫生间、厨房、阳台、非食用水池、穿墙管、落水口等。

四、施工工艺

刷涂法/滚涂法：材料准备→技术准备→基层处理→细部加强处理→涂刷一道防水涂料打底→多遍涂刷直到达到规定厚度→质量检验及验收→成品保护

喷涂法：清理基层→细部加强处理→预热喷涂装置→调试装置以达到最佳喷涂效果→开始大面积喷涂防水涂料→质量检验及验收→成品保护

五、注意事项

- 1、本产品可以在潮湿基面施工，但要确保施工基面没有明显积水。
- 2、施工过程每道工序必须按流程施工，特别前后工序衔接过程必须要按要求进行。
- 3、产品开盖后建议一次性使用，如果没有一次使用完成需要重新做密封储存。

六、执行标准

JC/T2428-2017《非固化橡胶沥青防水涂料》

七、质保期

在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起为12个月。



特殊分子结构



耐化学腐蚀



长效防水



蠕变性好



粘接牢固